



PROMO



Inverteri SIL415, SIL 417 i MOS 168 EVO

- Postupak zavarivanja istosmjernom strujom (DC), mogućnost zavarivanja TIG postupkom, inverterska izvedba
- **DC**: izlazna struja je istosmjerna bez obzira na tip elektrode. Aparat ima mogućnost zavarivanja sa više vrsta elektroda i materijala: rutilne, bazične, elektrode za inox ...
- Kod **TIG** postupka zavarivanja, električni luk se postiže dodiranjem! Idealan za svakog tko zahtijeva fini završni zavar koji se postiže samo TIG postupkom zavarivanja. Mogućnost zavarivanja: željezo, čelik, bakar, nikl...
- **HOT START**: tehnologija lagane uspostave električnog luka
- **ANTI-STICKING**: sprečavanje lijepljenja elektrode
- **ARC FORCE**: održavanje stabilnosti električnog luka
- Temperaturna zaštita!
- Zaštita od prednapona, mogućnost napajanja pomoću generatora, +/- 15%

Tehničke specifikacije

	SIL 415	SIL 417	MOS 168EVO
Nazivna snaga (Kw)	3,0	4,5	3,0
Raspon struje zavarivanja (Ah)	10 - 150	10 - 170	5 - 150
Elektrode (Ø mm):	1,6 - 4,0	1,6 - 4,0	1,6 - 4,0
Intermitencija pri 20°C	150 @ 60%	170 @ 40%	150 @ 48%
Intermitencija pri 40°C	140 @ 7%	160 @ 8%	150 @ 20%
Dimenzije (mm):	132 x 335 x 206	132 x 335 x 206	320 x 130 x 170
Masa (kg)	3,6	3,6	4,0
POKLON	Maska WM23	Maska WM23	
AKCIJSKA MPC	1.999,00kn	2.149,00kn	1.865,00kn



STARTWIN 135 MIG/MAG aparat za zavarivanje sa žicom u kolutu.

Tehnički podaci: priključni napon: 230 V, struja zavarivanja: 30-120A, intermitencija: 60% pri 50 ampera, regulacija struje zavarivanja: 4 stupnja, zavarivanje žicama promjera: 0,6 - 0,9mm, maksimalni promjer koluta: 100mm, dimenzije: 420x230x380mm, masa: 23kg

Prednosti: mogućnost zavarivanja s punjenom žicom (bez plina)

Isporuka: aparat, mig/mag gorionik, stezaljka mase

AKCIJSKA MPC: 2.299,00kn



D-MIG 420S

aparat za zavarivanje

Struja zavarivanja: 35 - 200A, intermitencija na 40°C: 60% pri 100A, dimenzije: 410x710x540mm, masa: 39kg, rad u 2-takta, 6 stupnjeva regulacije struje zavarivanja, regulacija brzine žice, Euro-priključak za gorionik, mogućnost rada s kolutima promjer 200mm i 300mm, zavarivanje s žicama promjera 0,6 - 1,2 mm.

Isporuka: aparat, mig/mag gorionik 3m, stezaljka mase

AKCIJSKA MPC: 4.599,00kn



DECAS 130AC

Kompaktan aparat za zavarivanje bez dodatka plina!

NO GAS: s ovim sustavom zavarivanja koristi se posebna punjena žica i nije potrebna zaštita plina. Idealan je za vanjsko zavarivanje od minimalne debljine 1,3 mm.

Zaštita od preopterećenja
Napon: 230V, struja zavarivanja: 90-130A, maksimalni promjer koluta: 100 mm, promjer žice: 0,9mm, masa: 15kg

AKCIJSKA MPC: 1.569,00kn



DECATIG 200E TIG aparat za zavarivanje u zaštiti argona.

Zavarivanje TIG DC - postupkom (željezo, prokrom, bakar), TIG AC - postupkom (aluminij) i REL postupkom. Struja zavarivanja: 20-200A, intermitencija pri 400°C: 35% pri 185A, 60% pri 150A, dimenzije: 890x460x800mm, masa: 100 kg

Isporuka: aparat, tig gorionik 4m, stezaljka mase

AKCIJSKA MPC: 15.490,00kn

MASKA

Automatsko zatamnivanje

Vidljivi dio

Vrijeme zatamnjenja

osjenčanost

napajanje

AKCIJSKA MPC

WM23

DA

90x34mm

0,004 sec

DIN 3 / DIN 11

solarno

380,00kn



WM28

DA

97x47mm

0,004 sec

DIN 4 / DIN 11

solarno

569,00kn



WM31

DA

93x43mm

0,003 sec

DIN 4 / DIN 9-13

Solarno + baterijsko

640,00kn



Zagreb

Ratarska 26, Rudeš

tel.: 01/3866-426

fax.: 01/3866-427

centar.zg@tena-g.hr

Sesvete

Lj. Posavskog 23

tel.: 01/2002-654

fax.: 01/2001-970

sesvete@tena-g.hr

Zabok

Ulica 103. brigade 12

tel.: 049/377-477

fax.: 049/301-950

prodaja@tena-g.hr

Split

Hercegovačka 101a

tel.: 021/534-499

fax.: 021/412-987

split@tena-g.hr

Pregrada

Kostelgradska 11

tel.: 049/377-877

fax.: 049/377-877

pregrada@tena-g.hr